



Опора однорядная со сплошным основанием

Тип ОС-2

1 - скоба типа СО (черт.16, табл.13); 2 - основание сплошное - уголок по ГОСТ 8509-72; 3 - настил; Опора однорядная с окосной плоскостью на основании

5 - болт по ГОСТ 7798-70; 6 - гайка по ГОСТ 5915-70; 7 - ребро - уголок по ГОСТ 8509-72 Тип ОС-2

Шифр опоры	Наружный диаметр трубопровода, Дн	Нагрузка, Н	Сечение уголка (поз.2 и 7)	A	A <sub>1</sub>	B	B <sub>1</sub>	F	M	Диаметр и длина болта	Масса (справочная) одного пролета, кг
ОС-2-125	125	900	40x40x4	160	116	196	190	22	1500	M10x20	22,6
ОС-2-140	140			175	131	211	205				23,3
ОС-2-160	160			195	151	231	225				24,1
ОС-2-180	180			216	172	252	246		2000		24,4
ОС-2-200	200	1400	45x45x4	240	190	280	274	25			27,8
ОС-2-225	225			265	215	305	298				28,8
ОС-2-250	250	2150	50x50x5	293	233	333	327	30			37,1
ОС-2-280	280			325	265	365	358			M12x25	38,3
ОС-2-315	315	2750	56x56x5	360	300	412	405				43,8
ОС-2-400	400	4100	63x63x5	460	390	516	499	35			53,6
ОС-2-500	500	6500	70x70x5	560	480	620	613	40		M16x30	63,3
ОС-2-630	630	10100	80x80x6	690	600	760	753	45			84,7

Черт.4

Таблица 4

Размеры в мм

Пример условного обозначения опоры однорядной

со сплошным основанием для

пластмассовых трубопроводов Дн=160 мм: Опора ОС-2-160 ОСТ 36-17-85

Шифр опоры

Наружный диаметр трубопровода, Дн

Нагрузка, Н

Сечение уголка (поз.2 и 7)

Диаметр и длина болта

Масса (справочная) одного пролета, кг

ОС-2- 125

OC-2- 140  
OC-2- 160

OC-2- 180

OC-2- 200

OC-2- 225

OC-2- 250

OC-2- 280

OC-2- 315

OC-2- 400

OC-2- 500

OC-2- 630

125

140

160

180

200

225

250

280

315

400

500

630

900

40x40x4

160

175

195

216

240

265

293

325

360

460

560

690

116

131

151

172

190

215

233

265

300

390

480

600

196

211

231

252

280

305

333

365

412

516

620

760

190

205

225

246

274

298

327

358

405

499

613

753

22

1500

M10x20

22,6

23,3

24,1

24,4

27,8

28,8

37,1

38,3

43,8

53,6

63,3

84,7

2000

1400

45x45x4

25

2150

50x50x5

30

M12x25

2750

56x56x5

4100

63x63x5

35

M16x30

6500

10100

70x70x5

80x80x6

40

45