



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 25628—90

Издание официальное

60 коп. БЗ 8—89/600

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
Москва**

**КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ
ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ**

Технические условия

Reinforced concrete columns for single-storey
industrial buildings
Specifications

ГОСТ

25628—90

ОКП 58 2100

Дата введения 01.01.91

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные колонны сплошного прямоугольного поперечного сечения и двухветвевые (далее — колонны), изготавливаемые из тяжелого бетона и предназначенные для каркасов одноэтажных зданий предприятий всех отраслей промышленности и народного хозяйства, за исключением зданий гражданского строительства.

Колонны применяют в соответствии с указаниями рабочих чертежей конкретного здания.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Колонны следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем, по рабочим чертежам серий 1.423—2, 1.423.1—3/88, 1.423.1—5/88, 1.423.1—7, 1.424.1—5, 1.424.1—6/89, 1.424.1—9, 1.424.1—10, 1.427.1—3, 1.427.1—5, 1.427.1—6, 1.823.1—2 и шифров 4Н—79, 15—74.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Колонны сплошного прямоугольного поперечного сечения подразделяют на типы:

К — для каркасов зданий без мостовых опорных и подвесных кранов и зданий, оборудованных подвесными кранами, при стропильных конструкциях покрытий с прямолинейным нижним поясом;

КС — то же, при стропильных конструкциях покрытий с провисающим нижним поясом;

КК — для каркасов зданий, оборудованных мостовыми электрическими опорными кранами, при стропильных конструкциях покрытий с прямолинейным нижним поясом;

ККС — то же, при стропильных конструкциях покрытий с провисающим нижним поясом;

ККП — для каркасов зданий, оборудованных мостовыми электрическими опорными кранами, с проходами в уровне крановых путей, при стропильных конструкциях покрытий с прямолинейным нижним поясом;

КР — для каркасов зданий, оборудованных мостовыми ручными опорными кранами, при стропильных конструкциях покрытий с прямолинейным нижним поясом;

КФ — для фахверков стеновых ограждений зданий (фахверковые колонны).

1.2.2. Двухветвевые колонны подразделяют на типы:

КД — для каркасов зданий, оборудованных электрическими опорными и подвесными кранами, а также зданий без кранов;

КДП — для каркасов зданий, оборудованных мостовыми электрическими опорными кранами, с проходами в уровне крановых путей;

КДФ — для фахверков стеновых ограждений зданий (фахверковые колонны).

1.2.3. Форма и основные размеры колонн должны соответствовать указанным в приложении.

1.2.4. Показатели расхода бетона и стали на колонны должны соответствовать указанным в рабочих чертежах на эти колонны.

1.2.5. Колонны следует изготавливать со строповочными отверстиями для подъема и монтажа. Допускается вместо строповочных отверстий предусматривать монтажные петли, выполненные в соответствии с указаниями рабочих чертежей на эти колонны.

1.2.6. Колонны применяют с учетом их предела огнестойкости, указанного в рабочих чертежах на эти колонны.

1.2.7. Колонны обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009. Марка колонны состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

В первой группе указывают обозначение типоразмера колонны. Буквы обозначают тип колонны. Цифры перед буквами обозначают порядковый номер типоразмера колонны для данной высоты здания, после букв — высоту здания, а для фахверковых колонн и основных колонн, устанавливаемых в фундаменты, верх которых заглублен на 500 мм и ниже, — длину колонны в дециметрах.

Во второй группе указывают порядковый номер колонн по несущей способности, класс напрягаемой арматуры (для предварительно напряженных колонн).

В третью группу, при необходимости, включают дополнительные характеристики, отражающие особые условия применения колонн и их стойкость к воздействию агрессивной газообразной среды, сейсмическим и другим воздействиям, а также обозначения конструктивных особенностей колонн (наличие дополнительных закладных изделий и др.).

Пример условного обозначения (марки) колонны типоразмера 2К120, второй по несущей способности, с напрягаемой арматурной сталью класса А-IV:

2К120-2AIV

То же, типоразмера 5КК144, первой по несущей способности, изготовленной из бетона пониженной проницаемости (П) и предназначенной для применения в условиях воздействия среднеагрессивной газообразной среды, с закладными изделиями для крепления стропильных конструкций:

5КК144-1-Па

То же, типоразмера 5КД18, двадцать восьмой по несущей способности, с закладными изделиями для крепления стропильных конструкций:

5КД18-28-а

Примечание. Допускается принимать обозначение марок колонн в соответствии с рабочими чертежами на эти колонны до их пересмотра.

1.3. Характеристики

1.3.1. Колонны должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0:

по прочности, жесткости и трещиностойкости; при этом требования по испытанию колонн нагружением не предъявляют:

по показателям фактической прочности бетона на сжатие (передаточной, отпускной и в проектном возрасте);

по морозостойкости бетона, а для колонн, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивной газообразной среды, — также по водонепроницаемости бетона;

к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе для монтажных петель;

по толщине защитного слоя бетона до арматуры;

по защите от коррозии.

1.3.2. Колонны следует изготавливать из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 классов или марок по прочности на сжатие, указанных в рабочих чертежах на эти колонны.

1.3.3. Передачу усилий обжатия на бетон (отпуск натяжения арматуры) в предварительно напряженных колоннах следует производить после достижения бетоном требуемой передаточной прочности.

Нормируемая передаточная прочность бетона колонн в зависимости от класса или марки бетона, вида и класса напрягаемой арматурной стали должна соответствовать указанной в рабочих чертежах на эти колонны.

1.3.4. Нормируемая отпускная прочность бетона колонн с напрягаемой арматурой должна быть равна нормируемой передаточной прочности бетона, а колонн с ненапрягаемой арматурой — 70% класса или марки бетона по прочности на сжатие.

При поставке колонн в холодный период года нормируемая отпускная прочность бетона колонн может быть повышена до 90% класса или марки бетона по прочности на сжатие согласно указаниям рабочих чертежей на эти колонны.

1.3.5. Для армирования колонн следует применять арматурную сталь следующих видов и классов:

в качестве напрягаемой арматуры — термомеханически упрочненную стержневую класса Ат-IVС по ГОСТ 10884, горячекатаную стержневую классов А-V, А-IV по ГОСТ 5781 и стержневую класса А-IIIв, изготовляемую из арматурной стали класса А-III по ГОСТ 5781 путем упрочнения вытяжкой с контролем удлинений и напряжений;

в качестве ненапрягаемой арматуры — термомеханически упрочненную стержневую классов Ат-IVС и Ат-IIIС по ГОСТ 10884, стержневую горячекатаную периодического профиля класса А-III и гладкую класса А-I по ГОСТ 5781, арматурную проволоку обыкновенную периодического профиля класса Вр-I по ГОСТ 6727, повышенной прочности класса Врп-I по ТУ 14—4—1322.

1.3.6. Значения напряжений в напрягаемой арматуре, контролируемые по окончании натяжения ее на упоры, а также допустимые предельные отклонения напряжений в напрягаемой арматуре должны соответствовать приведенным в рабочих чертежах на колонны.

1.3.7. Форма и размеры арматурных и закладных изделий и их положение в колоннах должны соответствовать указанным в рабочих чертежах на эти колонны. Сварные арматурные и закладные изделия должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10922.

1.3.8. Значения действительных отклонений геометрических параметров колонн не должны превышать предельных, указанных в табл. 1.

1.3.9. Требования к качеству бетонных поверхностей и внешнему виду колонн — по ГОСТ 13015.0. При этом качество бетонных поверхностей колонн должно удовлетворять требованиям, установленным для категории А6.

1.3.10. В бетоне колонн, поставляемых потребителю, трещины не допускаются, за исключением усадочных и других поверхност-

ных технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,25 мм.

1.3.11. Концы напрягаемой арматуры не должны выступать за торцевые поверхности колонн более чем на 10 мм. Они должны быть защищены слоем цементно-песчаного раствора или битумным лаком.

1.3.12. На боковых гранях колонн должны быть нанесены установочные риски по ГОСТ 13015.2 в бетоне или в закладных изделиях в виде канавок или несмываемой краской, определяющие разбивочные оси здания, а на консолях — установочные риски, определяющие оси подкрановых балок.

1.4. Маркировка

Маркировка колонн — по ГОСТ 13015.2.

Маркировочные надписи и знаки следует наносить на видимую при хранении и монтаже боковую поверхность колонны вблизи ее нижнего торца.

Таблица 1

мм		
Наименование отклонения геометрического параметра	Наименование геометрического параметра	Пред. откл
Отклонение от линейного размера	Длина колонны и размер от торца колонны до опорной плоскости консоли.	
	до 4000 включ	±12
	св. 4000 до 8000 включ.	±15
	» 8000 » 16000 »	±20
	» 16000	±25
	Размер поперечного сечения колонны или ветви двухветвевой колонны:	
	до 250 включ.	±4
	св. 250 до 500 включ.	±5
	» 500	±6
	Общая высота поперечного сечения нижней части двухветвевой колонны	
до 1600 включ.	±8	
св. 1600	±10	
Размер, определяющий положение строповочного отверстия или монтажной петли		15
закладного изделия на плоскости колонны для элемента закладного изделия длиной		
до 100 мм включ.	5	
св. 100 мм	10	
Несовпадение плоскостей колонны и элемента закладного изделия		3

мм

Наименование отклонения геометрического параметра	Наименование геометрического параметра	Пред откл
Отклонение от прямолинейности профиля боковых граней на всей длине колонны длиной: до 4000 включ. св. 4000 до 8000 включ. » 8000 » 16000 » » 16000	—	8
		10
		12
		15
Отклонение от перпендикулярности торцевой и боковых граней колонны при размере ее поперечного сечения до 250 включ. св. 250 до 500 включ. » 500	—	4
		5
		6

2. ПРИЕМКА

2.1. Приемка колонн — по ГОСТ 13015.1 и настоящему стандарту. При этом колонны принимают:

по результатам периодических испытаний — по показателям морозостойкости, а также по водонепроницаемости бетона колонн, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной газообразной среды;

по результатам приемо-сдаточных испытаний — по показателям прочности бетона (классу или марке бетона по прочности на сжатие, передаточной и отпускной прочности), соответствия арматурных и закладных изделий рабочим чертежам, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия поверхностных технологических трещин, категории бетонной поверхности, правильности нанесения установочных рисок.

Приемку колонн по прочности, жесткости и трещиностойкости осуществляют по комплексу нормируемых и проектных показателей в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1.

2.2. Колонны типов КС и КР, а также К и КФ длиной до 12000 мм включ. по показателям точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, категории бетонной поверхности и ширины раскрытия поверхностных техноло-

гических трещин следует принимать по результатам выборочного контроля.

Колонны типов КК, ККС, ККП, КД и КДФ, а также К и КФ длиной более 12000 мм по указанным показателям следует принимать по результатам сплошного контроля.

2.3. Правильность нанесения установочных рисок на колонны проверяют по результатам сплошного контроля.

2.4. В документе о качестве колонн по ГОСТ 13015.3 дополнительно должны быть приведены марка бетона по морозостойкости, а для колонн, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной газообразной среды, — марка бетона по водонепроницаемости (если эти показатели оговорены в заказе на изготовление колонн).

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Прочность бетона колонн следует определять по ГОСТ 10180 на серии образцов, изготавливаемых из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 18105.

При проверке прочности бетона методами неразрушающего контроля фактическую передаточную и отпускную прочность бетона на сжатие определяют ультразвуковым методом по ГОСТ 17624 или приборами механического действия по ГОСТ 22690. Допускается применение других методов неразрушающего контроля, предусмотренных стандартами на методы испытания бетона.

3.2. Морозостойкость бетона колонн следует определять по ГОСТ 10060 или ультразвуковым методом по ГОСТ 26134 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

3.3. Водонепроницаемость бетона колонн следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.5.

3.4. Контроль сварных арматурных и закладных изделий — по ГОСТ 10922 и ГОСТ 23858.

3.5. Силу натяжения арматуры, контролируруемую по окончании натяжения, измеряют по ГОСТ 22362.

3.6. Размеры и отклонения от прямолинейности, перпендикулярности поверхностей колонн, ширину раскрытия поверхностных технологических трещин, размеры раковин, наплывов и околос бетона колонн следует проверять методами, установленными ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1.

3.7. Размеры и положение арматурных и закладных изделий, а также толщину защитного слоя бетона до арматуры следует определять по ГОСТ 17625 и ГОСТ 22904.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение колонн — по ГОСТ 13015.4 и настоящему стандарту.

4.2. Колонны следует транспортировать и хранить в горизонтальном положении в штабелях с опиранием на подкладки и прокладки в соответствии со схемами, приведенными в рабочих чертежах на колонны.

Высота штабеля колонн при их хранении не должна превышать ширину штабеля более чем в два раза и не должна быть более 2500 мм.

4.3. Все подкладки и прокладки должны иметь одинаковую толщину не менее 40 мм, ширину — не менее 150 мм, длину — на 100 мм больше ширины боковой грани колонны.

4.4. Подъем колонн следует осуществлять с применением специальных траверс с захватом за строповочные отверстия или монтажные петли.


ФОРМА И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ КОЛОНН

1. Форма и основные размеры колонн приведены:

- типа К для зданий высотой 3,0—9,6 м (серия 1.423.1—3/88) — на черт. 1 и в табл. 2;
- » для зданий высотой 10,8—14,4 м (серия 1.423.1—5/88) — на черт. 1 и в табл. 3;
 - » предварительно напряженные для зданий высотой 4,8—14,4 м (серия 1.423.1—7) — на черт. 1 и в табл. 4;
 - » для сельскохозяйственных зданий высотой 2,4—7,2 м (серия 1.823.1—2) — на черт. 1 и в табл. 5;
 - » для сельскохозяйственных зданий высотой 2,4 м (шифр 4Н—79) — на черт. 1 и в табл. 6;
- типа КС для зданий высотой 4,8; 6,0; 7,2 и 8,4 м (шифр 15—74) — на черт. 1 и в табл. 7;
- типа КК для зданий высотой 8,4—14,4 м (серия 1.424.1—5) — на черт. 2 и в табл. 8;
- типа ККС для зданий высотой 8,4; 9,6 и 10,8 м (шифр 15—74) — на черт. 2 и в табл. 9;
- типа ККП для зданий высотой 10,8—14,4 м (серия 1.424.1—6/89) — на черт. 3 и в табл. 10;
- типа КР для зданий высотой 6,0—9,6 м (серии 1.423—2) — на черт. 4 и в табл. 11;
- типа КФ для зданий высотой 3,0—14,0 м (серия 1.427.1—3) — на черт. 5 и в табл. 12;
- » предварительно напряженные для зданий высотой 4,8—12,0 м (серия 1.427.1—5) — на черт. 5 и в табл. 13;
- типа КД для зданий высотой 15,6; 16,8 и 18,0 м (серия 1.424.1—9) — на черт. 6 и в табл. 14;
- типа КДП для зданий высотой 15,6; 16,8 и 18,0 м (серия 1.424.1—10) — на черт. 7 и в табл. 15;
- типа КДФ для зданий высотой 15,6; 16,8 и 18,0 м (серия 1.427.1—6) — на черт. 6 и в табл. 16.

2. В табл. 2, 3, 8, 10, 14 и 15 в скобках приведены размеры колонн, предназначенных для опирания на них железобетонных подстропильных конструкций высотой на опоре 700 мм.

3. В табл. 14 в графе «Грузоподъемность крана» обозначение Б/К принято для зданий с подвесными кранами и без кранов.



a—колонна для крайних и средних рядов; *б, в* — колонна для крайних рядов; *г* — колонна для средних рядов

Черт. 1

Таблица 2

Колонны типа К для зданий высотой 3,0—9,6 м
(серия 1.423.1—3/88)

Высота здания, м	Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм			Номер чертежа
		<i>l</i>	<i>b</i>	<i>h</i>	
3,0	1К30	3800	300	300	1а
	2К30				1г
3,6	1К36	4400	300	300	1а
	2К36				1г
4,2	1К42	5000	300	300	1а
	2К42				1г
4,8	1К48	5600	300	400	1а
	2К48				
	3К48	5700	400	500	1б
	4К48	5600	300	300	
	5К48			400	
	6К48	5700	500	500	1г
	7К48	5100 (5000)			

Продолжение табл. 2

Высота здания, м	Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм			Номер чертежа
		<i>l</i>	<i>b</i>	<i>h</i>	
5,4	1K54	6200	300	300	1a
	2K54				1r
6,0	1K60	6800	400	400	1a
	2K60	6900			
	3K60	6800	300	400	1b
	4K60				
	5K60	6900	400	400	1r
	6K60				
	7K60	6300 (6200)	500	500	
	6,6	1K66	7400	300	400
2K66		7500	400	500	1b
3K66					
4K66		7400	300	400	1r
5K66		7500	400	500	
6K66					
7K66		6900 (6800)	500	500	
7,2	1K72	8100	400	400	1a
	2K72		500	500	
	3K72		400	400	1r
	4K72	7500 (7400)	500	500	
	5K72				
	7,8	6K72	8700	400	400
1K78		500		500	
2K78		400		400	1b
3K78		8100 (8000)	500	500	
4K78					
5K78				1r	

Высота здания, м	Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм			Номер чертежа	
		<i>l</i>	<i>b</i>	<i>h</i>		
8,4	1K84	9300	400	400	1а	
	2K84			500		500
	3K84					
	4K84	8700 (8600)	500	400	1б	
	5K84			600	1г	
	6K84			500	1а	
	7K84	9300	500	600	1г	
	8K84			500	1а	
	9K84			500	1г	
9,6	1K96	10500	400	400	1а	
	2K96			500		600
	3K96					
	4K96	9900 (9800)	500	500	1б	
	6K96			500	1г	
	8K96			600	1а	
	5K96	9900 (9800)	500	500	1б	
	7K96			600	1г	
	9K96			600	1а	

Таблица 3

Колонны типа К для зданий высотой 10,8—14,4 м
(серия 1.423.1—5/88)

Высота здания, м	Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм			Номер чертежа
		<i>l</i>	<i>b</i>	<i>h</i>	
10,8	1K108	11700	400	500	1а
	2K108	11850		700	
	3K108	11250 (11150)			700

Продолжение табл. 3

Высота здания, м	Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм			Номер чертежа
		<i>l</i>	<i>b</i>	<i>h</i>	
12,0	1К120	12900	400	500	1а
	2К120	13050		700	
	3К120	12450 (12350)			1г
13,2	1К132	14100			
	2К132	14250		800	
	3К132	13650 (13550)			1г
14,4	1К144	15300	600		
	2К144	15450	800		
	3К144	14850 (14750)		1г	

Таблица 4

Колонны типа К предварительно напряженные для зданий высотой 4,8—14,4 м (серия 1.423.1—7)

Высота здания, м	Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм			Номер чертежа
		<i>l</i>	<i>b</i>	<i>h</i>	
4,8	1К48	5600	300	300	1а
	2К48			400	
	3К48			300	
	4К48			400	
	5К48	5100	400	400	1г
	6К48			500	
	7К48			400	
	8К48			500	
5,4	1К54	6200	300	300	1а
	2К54			300	1г
6,0	1К60	6800	300	300	1а
	2К60			400	

Высота здания, м	Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм			Номер чертежа
		<i>l</i>	<i>b</i>	<i>h</i>	
6,0	3K60	6900	400	400	1a
	4K60	6800	300		1r
	5K60	6900	400		
	6K60	6300		500	
	7K60		400		
	8K60	6900	400	500	1r
6,6	1K66	7400	300	400	1a
	2K66	7500	400		500
	3K66			400	
	4K66		400	500	
	5K66	400			1r
7,2	1K72	8000	300	400	1a
	2K72				8100
	3K72	400	1r		
	4K72	500	400		
	5K72			400	1a
7,8	1K78	8700	400	500	1a
	2K78				
	3K78			400	1r
	4K78	8100	500		
	5K78			500	
	6K78	8700	500	500	1a
8,4	1K84	9300	400	400	1a
	2K84				
	3K84			400	500
	4K84	500	1r		
	5K84			500	
	6K84	500	400		1a
9,6	1K96	10500	400	500	1r
	2K96				
	3K96			400	1a
	4K96	500	600		
	5K96			9900	1a

Продолжение табл. 4

Высота здания, м	Тип размер колонны	Основные размеры колонны, мм			Номер чертежа
		<i>l</i>	<i>b</i>	<i>h</i>	
10,8	1К108	11700	400	500	1а
	2К108			600	
	3К108			700	
	4К108			700	
12,0	1К120	12900	400	500	
	2К120			600	
	3К120			700	
	4К120			700	
13,2	1К132	14100	400	600	
	2К132			700	
	3К132			800	
	4К132			800	
14,4	1К144	15300	400	600	
	2К144			700	
	3К144			800	
	4К144			800	

Таблица 5

**Колонны типа К для сельскохозяйственных зданий
высотой 2,4—7,2 м (серия 1.823.1—2)**


Высота здания, мм	Тип размер колонны	Основные размеры колонны, мм			Номер чертежа
		<i>l</i>	<i>b</i>	<i>h</i>	
2,4	1К33	3300	300	200	1а
	2К33			300	
	3К33			200	
	4К33			300	
2,4; 2,7	3К36	3600	300	200	1а
	4К36			300	
	5К36			200	1г
	6К36			300	

Высота здания, мм	Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм			Номер чертежа		
		<i>l</i>	<i>b</i>	<i>h</i>			
2,4; 2,7; 3,0	1K39	3900	200	200	1a		
	2K39		300	300			
	3K39		200	200	1r		
	4K39						
2,7; 3,0	1K42	4200	300	300	1a		
	2K42				1r		
3,0; 3,6	1K45	4500	400	400	1a		
	2K45					300	300
	3K45				400	400	1r
	4K45						
3,6	8K48	4800			1a		
	9K48				1r		
	1K51				5100	300	300
2K51	1r						
2,4; 2,7; 3,6	3K54	5400					
4,8	1K57	5700	400	400	1a		
	2K57					500	500
	3K57					300	300
2,7; 3,0; 4,8	4K57		300	300	1r		
4,8	5K57	6000	400	400	1a		
	8K60					300	300
	9K60						
3,0; 4,8	1K63	6300	400	400	1a		
	2K63				1r		
4,8	1K69	6900	400	400	1a		
	2K69					500	500
	3K69					400	400
6,0	1K81	8100	400	400	1a		
	2K81					500	500
	3K81					400	400
7,2							

Таблица 6

Колонны типа К для сельскохозяйственных зданий высотой 2,4 м
(шифр 4Н—79)

Высота здания, м	Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм				Номер чертежа
		l	l_1	b	h	
2,4	7К36	3600	2620	300	300	1в
	К49	4900				
	10К60	6000	1г			
	К73	7300				



a—колонна для крайних рядов, *б*—колонна для средних рядов

Черт. 2

a—колонна для крайних рядов; *б*—колонна для средних рядов

Черт. 3

Таблица 7

Колонны типа КС для зданий высотой 4,8; 6,0; 7,2 и 8,4 м
(шифр 15—74)

Высота здания, м	Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм			Номер чертежа
		<i>l</i>	<i>b</i>	<i>h</i>	
4,8	КС48	7450	400	500	1а
6,0	КС60	8650			
7,2	КС72	9850			
8,4	КС84	11050			

Таблица 8

Колонны типа КК для зданий высотой 8,4—14,4 м
(серия 1.424.1—5)

Высота здания, м	Грузоподъемность крана, т	Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм					Номер чертежа	
			<i>l</i>	<i>l</i> ₁	<i>b</i>	<i>h</i>	<i>h</i> ₁		
8,4	5	1КК84	9300	2900	400	380	600	2а	
	10; 16	2КК84							3500
	5	3КК84	9450	3300		700			
	10; 16	4КК84		3900					
	5	5КК84	9300	2900		600			
	10; 16	6КК84		3500					
	5	7КК84	9450	3300		600	2б		
	10; 16	8КК84		3900					
	5	9КК84	8850 (8750)	2700 (2600)					
	10; 16	10КК84		3300 (3200)					
9,6	5	1КК96	10500	2900	380			600	2а
	10; 16	2КК96		3500					
	16; 20	3КК96		4100					
	5	4КК96	10650	3300	600		700		
	10; 16	5КК96		3900					
	16; 20	6КК96		4500					

Продолжение табл. 8

Высота здания, м	Грузоподъемность крана, т	Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм					Номер чертежа	
			<i>l</i>	<i>l</i> ₁	<i>b</i>	<i>h</i>	<i>h</i> ₁		
9,6	5	7KK96	10500	2900	400	600	600	26	
	10; 16	8KK96		3500					
	16; 20	9KK96		4100					
	5	10KK96	3300						
	10; 16	11KK96	10650	3900					
	16; 20	12KK96	4500						
	5	13KK96	2700 (2600)						
	10; 16	14KK96	10050 (9950)	3300 (3200)					
	16; 20	15KK96	3900 (3800)						
10,8	5	1KK108	11850	2900	400	600	700	2а	
	10; 16	2KK108		3500					
	16; 20	3KK108		4100					
	20; 32	4KK108		3300					
	5	5KK108		3900					
	10; 16	6KK108		4500					
	16; 20; 32	7KK108		2900					
	5	8KK108		3500					
	10; 16	9KK108		4100					
	16; 20; 32	10KK108		3300					
	5	11KK108		3900					
	10; 16	12KK108		4500					
	16; 20; 32	13KK108		2700 (2600)					
	5	14KK108		11250 (11150)					3300 (3200)
	10; 16	15KK108		3900 (3800)					
16; 20; 32	16KK108								
12,0	10; 16	1KK120	13050	3500		380	700	2а	

Высота здания, м	Грузоподъемность крана, т	Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм					Номер чертежа			
			<i>l</i>	<i>l</i> ₁	<i>b</i>	<i>h</i>	<i>h</i> ₁				
12,0	16; 20	2КК120	13050	4100	400	380	700	2а			
	20; 32	3КК120		3900		600	800				
	10; 16	4КК120		4500							
	16; 20; 32	5КК120		3300 (3200)							
	10; 16	6КК120	12450 (12350)	3900 (3800)				900	2б		
	16; 20	7КК120	12600 (12500)	3900							
	20; 32	8КК120	13050	4500							
	10; 16	9КК120	13200	900							
	16; 20	10КК120	14250	3500			400	380	800	2а	
	20; 32	11КК120		4100							
	10; 16	1КК132		3900							
13,2	16; 20; 32	5КК132	14400	4500	600			900	2б		
	10; 16	6КК132	13800 (13700)	3300 (3200)							
	16; 20; 32	7КК132	3900 (3800)								
	10; 16	8КК132	14400	3900							
	16; 20; 32	9КК132	14400	4500							
	14,4	10; 16	1КК144	15450		3500		400	380	800	2а
		16; 20	2КК144			4100					
		20; 32	3КК144			3900					
10; 16		4КК144	15600	4500	600	900	2б				
16; 20; 32		5КК144		3200 (3200)							
10; 16		6КК144	15000 (14900)	3900 (3800)							
16; 20; 32		7КК144									

Продолжение табл. 8

Высота здания, м	Грузоподъемность крана, т	Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм					Номер чертежа
			l	l_1	b	h	h_1	
14,4	10; 16	8КК144	15600	3900	400	600	900	26
	16; 20; 32	9КК144		4500				

Таблица 9

**Колонны типа ККС для зданий высотой 8,4; 9,6 и 10,8 м
(шифр 15—74)**

Высота здания, м	Грузоподъемность крана, т	Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм					Номер чертежа
			l	l_1	b	h	h_1	
8,4	до 10	1ККС84	10550	5050	400	600	700	2а
		2ККС84						2б
1ККС96		11750	2а					
2ККС96			2б					
9,6	20	3ККС96	12350	5650	400	600	700	2а
		4ККС96						2б
10,8	до 10	1ККС108	12950	5050	400	600	700	2а
		2ККС108						2б
	20	3ККС108	13550	5650				2а
		4ККС108						2б

Таблица 10


**Колонны типа ККП для зданий высотой 10,8—14,4 м
(серия 1.424.1—6/89)**

Высота здания, м	Грузоподъемность крана, т	Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм					Номер чертежа
			l	l_1	b	h	h_1	
10,8	10	1ККП108	11850	3500	400	900	700	3а
	20; 32	2ККП108		4100				
	32	3ККП108		4700				


Высота здания, м	Грузоподъемность крана, т	Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм					Номер чертежа				
			<i>l</i>	<i>l</i> ₁	<i>b</i>	<i>h</i>	<i>h</i> ₁					
10,8	10	4ККП108	11850	4100	400	900	700	3а				
		5ККП108		3900			800					
	20; 32	6ККП108		4500								
	32	7ККП108		5100								
	10	8ККП108		3900								
	20; 32	9ККП108		4500								
	32	10ККП108		12000				5100	900	3б		
		11ККП108		11400 (11300)			4500 (4400)					
		10		12ККП108			11250 (11150)	3900 (3800)				
		20; 32		13ККП108			800					
		10		1ККП120			3500					
	12,0	20; 32		2ККП120			13050	4100	400	900	700	3а
				3ККП120				4700				
32		4ККП120	4100									
10		5ККП120	3900									
20; 32		6ККП120	4500									
32		7ККП120	5100									
10		8ККП120	3900									
20; 32		9ККП120	4500									
32		10ККП120	13200	5100	800							
		11ККП120	12600 (12500)	4500 (4400)								
		10	12ККП120	3900 (3800)								
		20; 32	13ККП120	900								
		10	1ККП132	3500								
13,2	20; 32	2ККП132	14250	4100	400	900	800	3а				
		3ККП132		4700								
	32	4ККП132		4100								
	10	5ККП132		3900								
	32	20; 32		6ККП132			14400		4500	900	3а	
		32		7ККП132			5100					

Продолжение табл. 10

Высота здания, м	Грузоподъемность крана, т	Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм					Номер чертежа
			l	l_1	b	h	h_1	
13,2	10	8ККП132	14400	3900	400	900	900	36
	20; 32	9ККП132		4500				
	32	10ККП132		5100				
		11ККП132	4500 (4400)					
		10	12ККП132	3900 (3800)				
	20; 32	13ККП132						
14,4	10	1ККП144	15450	3500	400	900	800	3а
	20; 32	2ККП144		4100				
	32	3ККП144		4700				
	10	4ККП144		4100				
		5ККП144	3900					
		20; 32	6ККП144	4500				
	32	7ККП144	5100					
	10	8ККП144	3900					
	20; 32	9ККП144	4500					
	32	10ККП144	5100					
		11ККП144	4500 (4400)					
		10	12ККП144	3900 (3800)				
		20; 32	13ККП144					
			15000 (14900)			900	36	



Черт. 4



Черт. 5

Таблица 11

Колонны типа КР для зданий высотой 6,0—9,6 м
(серия 1.423—2)

Высота здания, м	Грузоподъемность крана, т	Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм					Номер чертежа
			<i>l</i>	<i>l</i> ₁	<i>b</i>	<i>h</i>	<i>h</i> ₁	
6,0	3,2; 5; 8	КР60	6900	1600	300	250	500	4
6,6		КР66	7500					
7,2	12,5; 20	1КР72	8100	2200				
		2КР72		1600				
7,8	3,2; 5; 8	1КР78	8700	2200				
		2КР78		1600				
8,4	3,2; 5; 8	1КР84	9300	2200				
		2КР84		1600				
9,0	12,5; 20	КР90	9900	2200				
9,6		КР96	10500					

Таблица 12

Колонны типа КФ для зданий высотой 3,0—14,4 м
(серия 1.427.1—3)

Высота здания, м	Типораз- мер колонны	Основные размеры колонны, мм					Номер чертежа
		<i>l</i>	<i>l</i> ₁	<i>b</i>	<i>h</i>	<i>h</i> ₁	
3,0	1КФ37	3700	—	300	300	—	5а
	1КФ40	4000					
3,0; 3,6	1КФ43	4300					
3,6	1КФ46	4600					
3,6; 4,2; 4,8	1КФ49	4900					
4,2	1КФ52	5200					
4,2; 4,8	1КФ55	5500					
4,8	1КФ57	5700					
	1КФ58	5800					
4,8; 5,4; 6,0	1КФ61	6100					
5,4	1КФ64	6400					
5,4; 6,0; 6,6	1КФ67	6700					
6,0	2КФ69	6900					
6,6	2КФ75	7500					
7,2	2КФ73	7300					
	2КФ81	8100					
7,8	2КФ79	7900					
	2КФ87	8700					
8,4	1КФ85	8500					
	1КФ93	9300					
	2КФ85	8500					
	3КФ93	9300					
9,6	1КФ97	9700					
	1КФ105	10500					
	3КФ97	9700					
	4КФ105	10500					
10,8	2КФ109	10900					
	2КФ117	11700					
	4КФ109	10900					
	4КФ125	12500					
	3КФ121	12100					

Высота здания, м	Типораз- мер колонны	Основные размеры колонны, мм					Номер чертежа
		l	l_1	b	h	h_1	
12,0	3КФ129	12900			400		5а
	4КФ121	12100			500		
	4КФ137	13700					
13,2	3КФ133	13300			400		
	3КФ141	14100					
	4КФ133	13300	—	400	500	—	
	5КФ149	14900			600		
14,4	3КФ145	14500			400		
	3КФ153	15300					
	5КФ145	14500			600		
	5КФ161	16100					
6,0	6КФ69	6900	900			5б	
4,8; 6,0	6КФ70	7000	2200				
4,8; 6,0; 6,6	6КФ73	7300	2500				
6,6	6КФ85	7500	900				
4,8; 6,6	6КФ76	7600	2800				
4,8; 6,6; 7,2	6КФ79	7900	3100				
7,2	6КФ81	8100	900	300			
6,0; 7,2	6КФ82	8200	2200				
6,0; 7,2; 7,8	6КФ85	8500	2500		300		
7,8	6КФ87	8700	900		400		
6,0; 6,6; 7,8	6КФ88	8800	2800				
6,0; 6,6; 7,8; 8,4	6КФ91	9100	3100				
6,6; 7,2	7КФ94	9400	2800				
6,6; 7,2; 8,4	7КФ97	9700	3100				
7,2; 7,8	7КФ100	10000	2800				
7,2; 7,8; 9,6	7КФ103	10300	3100				
7,8; 8,4	8КФ106	10600	2800				
7,8; 8,4; 9,6	8КФ109	10900	3100		500		
8,4	7КФ93	9300	900	400	400		
	8КФ112	11200	2800				
	8КФ115	11500	3100		500		


Продолжение табл. 12

Высота здания, м	Типораз- мер колонны	Основные размеры колонны, мм					Номер чертежа
		l	l_1	b	h	h_1	
9,6	8КФ105	10500	900	400	500	300	56
	8КФ118	11800	2200				
	8КФ124	12400	2800				
	8КФ127	12700	3100				
9,6; 10,8	8КФ121	12100	2500	300	400		
10,8	6КФ117	11700	900				
	8КФ125	12500	900				
	8КФ130	13000	2200				
	8КФ136	13600	2800				
	8КФ139	13900	3100				
10,8; 12,0	8КФ133	13300	2500	400	400		
12,0	7КФ129	12900	900				
	8КФ137	13700	900				
	9КФ142	14200	2200				
	9КФ148	14800	2800				
	9КФ151	15100	3100				
12,0; 13,2	9КФ145	14500	2500	400	600		
13,2	7КФ141	14100	900				
	9КФ149	14900	900				
	9КФ154	15100	2200				
	9КФ160	16000	2800				
	9КФ163	16300	3100				
13,2; 14,4	9КФ157	15700	2500	400	600		
14,4	7КФ153	15300	900				
	9КФ161	16100	900				
	9КФ166	16600	2200				
	9КФ169	16900	2500				
	9КФ172	17200	2800				
	9КФ175	17500	3100				

Колонны типа КФ предварительно напряженные для зданий
высотой 4,8—12,0 м (серия 1.427.1—5)

Высота здания, м	Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм			Номер чертежа
		<i>l</i>	<i>b</i>	<i>h</i>	
4,8	КФ49	4900	300	300	5а
	КФ55	5500			
	КФ57	5700			
	КФ58	5800			
4,8; 5,4; 6,0	КФ61	6100			
5,4	КФ64	6400			
5,4; 6,0; 6,6	КФ67	6700			
6,0	КФ69	6900			
4,8; 6,0	КФ70	7000			
4,8; 6,0; 6,6; 7,2	КФ73	7300			
4,8; 6,6	КФ75	7500			
	КФ76	7600			
4,8; 6,6; 7,2; 7,8	КФ79	7900			
7,2	КФ81	8100			
6,0; 7,2	КФ82	8200			
6,0; 7,2; 7,8; 8,4	КФ85	8500			
6,0; 7,8	КФ87	8700			
6,0; 6,6; 7,8	КФ88	8800			
6,0; 6,6; 7,8; 8,4	КФ91	9100			
6,6; 8,4	КФ93	9300			
6,6; 7,2; 8,4	КФ94	9400			
6,6; 7,2; 8,4; 9,6	КФ97	9700			
7,2	КФ99	9900			
7,2; 7,8	КФ100	10000			
7,2; 7,8; 9,6	КФ103	10300			
7,8; 9,6	КФ105	10500			
7,8; 8,4; 9,6	КФ106	10600			
7,8; 8,4; 9,6; 10,8	КФ109	10900			
8,4	КФ111	11100			
	КФ112	11200			
	КФ115	11500			

Высота здания, м	Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм			Номер чертежа
		l	b	h	
10,8	КФ117	11700	300	300	5а
9,6; 10,8	КФ118	11800			
9,6; 10,8; 12,0	КФ121	12100			
9,6	КФ123	12300			
	КФ124	12400			
	КФ127	12700			
12,0	КФ129	12900			
10,8	КФ130	13000			
12,0	КФ131	13100			
10,8; 12,0	КФ133	13300			
10,8	КФ135	13500			
	КФ136	13600			
	КФ139	13900			
12,0	КФ147	14700			



а—колонна крайних рядов; б—колонна
средних рядов

Черт. 6

а—колонна крайних рядов; б—колонна
средних рядов

Черт. 7

Колонны типа КД для зданий высотой 15,6; 16,8 и 18,0 м
(серия 1.424.1—9)

Высота здания, м	Грузоподъемность крана, т	Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм					Номер чертежа			
			l	l_1	b	h	h_1		h_2		
15,6	Б/К; 20; 32	1КД156	16900	4100	500	600	1400	200	6а		
	32; 50	2КД156		4700				250			
	Б/К; 20; 32	3КД156		4500							
	32; 50	4КД156		5100							
	Б/К; 20; 32	5КД156	16300 (16200)	4500		700	1900	300	6б		
	32; 50	6КД156		5100							
	Б/К; 20; 32	7КД156		3900 (3800)							
	32; 50	8КД156		4500 (4400)							
16,8	Б/К; 20; 32	1КД168	18100	4100	500			600	1400	200	6а
	32; 50	2КД168		4700						250	
	Б/К; 20; 32	3КД168		4500							
	32; 50	4КД168		5100							
	Б/К; 20; 32	5КД168	17500 (17400)	4500		700	1900	300	6б		
	32; 50	6КД168		5100							
	Б/К; 20; 32	7КД168		3900 (3800)							
	32; 50	8КД168		4500 (4400)							
18,0	Б/К; 20; 32	1КД180	19300	4100	500			600	1400	200	6а
	32; 50	2КД180		4700						250	
	Б/К; 20; 32	3КД180		4500							
	32; 50	4КД180		5100							
	Б/К; 20; 32	5КД180	18700 (18600)	4500		700	1900	300	6б		
	32; 50	6КД180		5100							
	Б/К; 20; 32	7КД180		3900 (3800)							
	32; 50	8КД180		4500 (4400)							

Таблица 15

Колонны типа КДП для зданий высотой 15,6; 16,8 и 18,0 м
(серия 1.424.1—10)

Высота здания, м	Грузоподъемность крана, т	Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм						Номер чертежа		
			l	l_1	b	h	h_1	h_2			
15,6	20; 32	1КДП156	16900	4100	500	900	1400	200	7а		
	32; 50	2КДП156		4700				250			
	20; 32	3КДП156		4500							
	32; 50	4КДП156		5100							
	20; 32	5КДП156	4500	16300 (16200)			3900 (3800)	1900		300	7б
	32; 50	6КДП156	5100								
	20; 32	7КДП156	3900 (3800)								
	32; 50	8КДП156	4500 (4400)								
16,8	20; 32	1КДП168	18100	4100	500	900	1400	200	7а		
	32; 50	2КДП168		4700				250			
	20; 32	3КДП168		4500							
	32; 50	4КДП168		5100							
	20; 32	5КДП168	4500	17500 (17400)			3900 (3800)	1900		300	7б
	32; 50	6КДП168	5100								
	20; 32	7КДП168	3900 (3800)								
	32; 50	8КДП168	4500 (4400)								
18,0	20; 32	1КДП180	19300	4100	500	900	1400	200	7а		
	32; 50	2КДП180		4700				250			
	20; 32	3КДП180		4500							
	32; 50	4КДП180		5100							
	20; 32	5КДП180	4500	19300			3900 (3800)	1900		300	7б
	32; 50	6КДП180	5100								
	20; 32	7КДП180	3900 (3800)								
	32; 50	8КДП180	4500 (4400)								

Колонны типа КДФ для зданий высотой 15,6; 16,8 и 18,0 м
(серия 1.427.1—6)

Высота здания, м	Типоразмер колонны	Основные размеры колонны, мм						Номер чертежа
		l	l_1	b	h	h_1	h_2	
15,6	КДФ156	16800	5100	500	600	1400	200	6а
16,8	КДФ168	18000						
18,0	КДФ180	19200						

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

А. М. Ривкин, канд. техн. наук (руководитель темы); Р. И. Рабинович, канд. техн. наук; Н. И. Томышева; О. А. Химичева; А. Я. Розенблюм; В. А. Беликов, канд. техн. наук; М. Г. Коревицкая, канд. техн. наук; Г. Н. Бердичевский, д-р техн. наук; Л. Г. Мовшович; А. И. Мангушев, канд. техн. наук; В. Е. Савранский, канд. техн. наук; М. И. Бродский; Л. М. Аксенова; В. И. Пименова; В. И. Деньщиков

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 29.01.90 № 6

3. ВЗАМЕН ГОСТ 25628—83

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 5781—82	1.3.5
ГОСТ 6727—80	1.3.5
ГОСТ 10060—87	3.2
ГОСТ 10180—78	3.1
ГОСТ 10884—81	1.3.5
ГОСТ 10922—75	1.3.7, 3.4
ГОСТ 12730.0—78	3.3
ГОСТ 12730.5—84	3.3
ГОСТ 13015.0—83	1.3.1; 1.3.9
ГОСТ 13015.1—81	2.1
ГОСТ 13015.2—81	1.4
ГОСТ 13015.3—81	2.4
ГОСТ 13015.4—84	4.1
ГОСТ 17624—87	3.1
ГОСТ 17625—83	3.7
ГОСТ 18105—86	3.1
ГОСТ 22362—77	3.5
ГОСТ 22690—88	3.1
ГОСТ 22904—78	3.7
ГОСТ 23009—78	1.2.6
ГОСТ 23858—79	3.4

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 26134—84	3 2
ГОСТ 26433.0—85	3.6
ГОСТ 26433.1—89	3 6
ГОСТ 26633—85	1.3 2
ТУ 14—4—1322—85	1 3 5

Редактор *В. П. Огурцов*
Технический редактор *Г. А. Теребинкина*
Корректор *В. С. Черная*

Сдано в наб. 21.03.90 Подп. в печ. 06.06.90 2,25 усл. п. л. 2,25 усл. кр -отт. 2,90 уч.-изд. л.
Тир. 16000 Цена 60 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1761