



Шифр опоры	Диаметр трубопровода, Дн, мм	Нагрузка, Н	L, мм	A, мм	Масса, кг
ОХ-50	50	150	106	66	0,22
ОХ-63	63		120	82	
ОХ-75	75		132	94	0,26
ОХ-90	90		148	110	
ОХ-110	110		168	130	0,30
ОХ-125	125		184	146	
ОХ-140	140		198	160	0,34
ОХ-160	160		218	180	

Опора хомутовая

Тип ОХ

1 - полухомут типа ПХ-1 (черт.19, табл.16); 2 - болт М10х16 по ГОСТ 7798-70; 3 - гайка М10 по ГОСТ 5915-70;

4 - полухомут типа ПХ-2 (черт.20, табл.17)

Черт.9

Таблица 7

Пример условного обозначения опоры хомутовой для пластмассовых трубопроводов Дн=110 мм: Опора ОХ-110

ОСТ 36-17-85

Шифр опоры

Диаметр трубопровода, Дн, мм

Нагрузка, Н

, мм

, мм

Масса, кг

ОХ-50 ОХ-63 ОХ-75 ОХ-90 ОХ-110 ОХ-125 ОХ-140 ОХ-160

50

63

75

90

110

125

140

160

150

106

120

132

148

168

184

198

218

66

82

94

110

130

146

160

180

0,22

0,26

0,30

300

0,34

0,38